



Colour Up your decorating with...

RI-MARK 670 SUPREME CAST.

Get inspired!



RI-MARK 670 SUPREME CAST

is the latest generation of vinyl films dedicated to the 3D decoration of irregular surfaces and substrates with rivets and corrugations. Developed to satisfy Sign-Makers needs, it is ideal for car wrapping, marine and automotive graphics, dynamic and POP advertising, signage and interior decoration.

Key features: *54 colours to meet all customers' needs
Extreme conformability
10 years outdoor durability
Excellent dimensional stability*

GB High performance opaque cast vinyl film for use on the toughest applications, including irregular surfaces and substrates with rivets and corrugations. Designed for extended outdoor durability, these films are ideal for recreational vehicles, marine and automotive graphics and striping, fleet graphics, architectural signage, decals, service station markings and computerised sign making.

FACE MATERIAL:	50µ cast vinyl
ADHESIVE:	Permanent solvent acrylic featuring high cohesion and good water resistance.
LINER:	135 g/m ² white Kraft paper that offers superior cuttability with conventional die-cutting and computer sign making systems.
TEMPERATURE RANGE:	Application +10°C/+40°C Operating -20°C/+75°C
OUTDOOR DURABILITY (*):	Black and white 10 years; the other colours and clear 7 years.
OTHER PROPERTIES:	Resistant to UV light, seawater, oils, hydrocarbons and gasoline. Flammability: self extinguishing

* Durability is given in good faith based on simulated weathering tests and real life vertical exposure in non-extreme mid-European conditions. For the other products of the RI-Mark Series and for digital print media, overlaminating and mounting films please visit our website www.ritrama.com

I Film vinilico cast coprente ad alta prestazione per utilizzo nelle applicazioni più critiche, incluse superfici irregolari con rivetti e doghe. Sviluppato per lunga durata all'esterno, questo film è ideale per ottenere grafiche su veicoli da turismo, grafiche su flotte marittime e automobilistiche, grafiche per il settore architettonico, decalcomanie, insegne per stazioni di servizio e generiche.

FRONTALE:	Film vinilico cast 50µ
ADESIVO:	Acrilico permanente a base solvente ad alta coesione e buona resistenza all'acqua.
SUPPORTO:	135 g/m ² carta Kraft bianca specificatamente studiata per taglio convenzionale e computerizzato.
TEMPERATURE:	Di applicazione da +10°C/+40°C Di esercizio -20°C/+75°C
DURATA ALL'ESTERNO (*):	Bianco e nero 10 anni; tutti gli altri colori e trasparente 7 anni.
ALTRE CARATTERISTICHE:	Resistente ai raggi UV, all'acqua marina, agli oli, agli idrocarburi e alle benzine. Infiammabilità: autoestinguente

* I valori di durata sono dati in buona fede sulla base di prove atmosferiche simulate, con applicazioni reali in esposizione verticale e condizioni non estreme dell'Europa Centrale. Per informazioni sulle altre gamme della serie RI-Mark, materiali per stampa digitale, laminazioni e mounting visitate il nostro sito web www.ritrama.com

D Gegossene, opake Hochleistungsfolie für schwierigste Anwendungen, z.B. auf unregelmäßigen Oberflächen, wie Sicken und Nieten. Speziell geeignet auch für langfristige Außenanwendungen auf Pkw, Lkw, Booten, Motorrädern usw. sowie hochwertige Beschilderungen.

OBERMATERIAL:	50µ Cast Vinyl (gegossen).
KLEBSTOFF:	Acrylat auf Lösungsmittelbasis, permanent haftend, mit hoher Kohäsion und ausgezeichneter Wasserbeständigkeit. Für Nassverklebung geeignet.
TRÄGER:	135 g/m ² weißes Kraftpapier, sehr gut geeignet zum konventionellen Stanzen und für CAD-/CAM-Anwendungen.
TEMPERATURBEREICH:	Anbringung +10°C/+40°C Anwendung -20°C/+75°C
HALTBARKEIT IM AUSSENBEREICH (*):	Schwarz und weiß bis 10 Jahre, Farben und transparent bis 7 Jahre.
ANDERE MERKMALE:	Beständigkeit gegen UV-Strahlen, Meerwasser, Öl, Kohlenwasserstoff und Benzin. Brennbarkeit: Selbstverlöschend.

* Die Angaben zur Außenhaltbarkeit werden nach bestem Wissen und Gewissen gegeben. Sie basieren sowohl auf Witterungstests als auch auf tatsächlichen Erfahrungswerten in moderaten, zentraleuropäischen Klimazonen bei vertikaler Außenbewitterung. Für Informationen zu den anderen Produkten der RI-Mark Serie sowie zu digitalen Druckmedien, Kaschier- und Aufziehfolien besuchen Sie bitte unsere Webseite unter www.ritrama.com

E Vinilo opaco fundido de larga durabilidad exterior y alta conformabilidad que permite ser utilizado en superficies irregulares con remaches y ondulaciones. Este producto está especialmente diseñado para la decoración y grafismos para vehículos y flotas completas de vehículos (autos, motos, barcos), señalizaciones urbanas y para estaciones de servicio.

FRONTAL:	Vinilo cast 50µ
ADHESIVO:	Acrílico solvente permanente con alta cohesión y buena resistencia al agua.
SOPORTE:	135 g/m ² carta Kraft blanca estable para corte tradicional y asistido por ordenador.
LIMITES DE TEMPERATURAS:	De aplicación +10°C/+40°C De uso -20°C/+75°C
DURABILIDAD EXTERIOR (*):	10 años para los colores negro y blanco; 7 años para el transparente y todos los demas colores.
CARACTERÍSTICAS:	Resistente a los rayos UV, al agua marina, a los aceites, a los hidrocarburos y a la gasolina. Inflamabilidad: auto-extinguible

* Los valores de durabilidad se dan de buena fe basándose en pruebas de simulación de los agentes atmosféricos y usos reales de exposición vertical y condiciones no extremas típicas de Europa Central. Para otros productos de la gama RI-Mark, materiales para impresión digital, laminación y montaje visite nuestra página web www.ritrama.com

F Vinyle opaque Cast de longue durabilité extérieure et de hautes performances en conformabilité qui permet d'être utilisé sur des surfaces irrégulières avec des rivets et des ondulations. Ce produit est spécialement conçu pour la décoration et les graphismes pour véhicules et flottes complètes de véhicules (voitures, motos, bateaux), signalisations urbaines et pour stations service.

FRONTAL:	Vinyle cast 50µ
ADHÉSIF:	Acrylique permanent à base solvant avec une haute cohésion et une excellente résistance à l'eau.
PROTECTEUR:	Papier kraft blanc 135 g/m ² développé pour la découpe conventionnelle et assistée par ordinateur.
TEMPÉRATURES:	Application +10°C/+40°C Utilisation -20°C/+75°C
DURABILITÉ EXTÉRIEURE (*):	10 ans pour noir et blanc ; 7 ans pour le transparent et toutes les autres couleurs.
AUTRES PROPRIÉTÉS:	Résistant aux UV, à l'eau de mer, aux huiles, aux hydrocarbures et à l'essence. Inflamabilité : auto-extinguible

* La Durabilité est donnée de bonne foi et elle est basée sur les essais de vieillissements simulés et à l'exposition verticale en conditions naturelles et non extrêmes en Europe centrale. Pour les autres produits du catalogue RI-Mark et pour les produits impression numérique, lamination et films pour montage, nous vous remercions de visiter notre site web www.ritrama.com

50µ cast gloss sign vinyl Vinile lucido cast 50µ da intaglio

Years
10



3021 Sun yellow		3019 Pink panther		7583 Aqua mist		7936 Dorian grey	
3010 Summer yellow		3025 Fuchsia		3012 Esmeralda		7154 Marble grey	
3011 Lemon yellow		7007 Magenta		8462 Aquamarine		8926 Dark granite	
3009 Yellow		8237 Purple passion		7921 Teal blue		7083 Dark grey	
3026 Sunflower yellow		8228 Butterfly blue		3007 Lambo green		3015 Grey Silver	
7166 Bright orange		3018 Light blue		8931 Blade green		3013 Metallic grey	
8434 Splash red		7027 Olympic blue		7245 Medium green		3020 Anthracite	
8550 Fire engine red		8542 Intense blue		3022 Irish Green		7254 Gold	
7654 Arrest-me red		7243 Vivid blue		7020 Laurel		7235 White gloss	
7085 Cardinal red		3016 Whale blue		7650 Taupe		7246 Black gloss	
3014 Velvet red		3023 Deep blue		7485 Dawg brown		7234 Clear	
7955 Chianti		3008 Ink blue		7242 Brown		7248* Matt white	
7652 Medieval wine		7084 Sapphire blue		7251 Ivory		7247* Matt black	
		8924 Light navy		7116 Dove grey			

* 50µ cast matt sign vinyl

Standard roll size for gloss/matt black and white colours 1.22m x 50m.
Standard roll size for all other colours 1.22m x 25m.



RITRAMA S.p.A.

Headquarters
Roll Slitting & Distribution Centre
Via Senatore Simonetta, 24
20867 **Caponago** (MB) - ITALY
Ph. +39 02 955 459.1
Fax +39 02 955 459.01
info@ritrama.com



RITRAMA S.p.A.

Production Centre
Polo Ind.le Berbentina
60041 **Sassoferrato** (AN) - ITALY
Ph. +39 0732 97061
Fax +39 0732 96436
info@ritrama.com



RITRAMA S.p.A.

Viscom Slitting & Distribution Centre
Via Senatore Simonetta, 24
20867 **Caponago** (MB) - ITALY
Ph. +39 02 955 459.1
Fax +39 02 955 459.01
info@ritrama.com



RITRAMA S.p.A.

Production Centre
Viale Industrie, 30
20060 **Basiano** (MI) - ITALY
Ph. +39 02 923948.1
Fax +39 02 92394839
info@ritrama.com



RITRAMA S.A.

Production & Distribution Centre
Avda. Castell Barberà 30
Polig. Ind. Santiga
08210 **Barberà del Valles** - SPAIN
Ph. +34 (0) 93 729 4998
Fax +34 (0) 93 729 0431
info-es@ritrama.com



RITRAMA S.A.

Production & Distribution Centre
Av. Tupungato 3420 - Lotes 39 y 40
Parque Industrial Curauma
Valparaíso - CHILE
Ph. +56 32 2996 304
Fax +56 32 2996 347
info-cl@ritrama.com



RITRAMA MÉXICO

Slitting & Distribution Centre
Mimosas #104 Col. Santa María Insurgentes
06430 **México D.F.** - MÉXICO
Ph. +52 55 2630 2516
Fax +52 55 2630 2516
info-mx@ritrama.com



RITRAMA (UK) Ltd

Production & Distribution Centre
Unit 2, Fifth Avenue,
Dukinfield, Manchester,
SK16 4PP - UK
Ph. +44 (0) 161 786 1760
Fax +44 (0) 161 786 1761
info-uk@ritrama.com



RITRAMA (Hefei)

Pressure-Sensitive Coated Materials Co. Ltd.
Production & Distribution Centre
Qingluan Road, 33/35
HEFEI Economic & Technological
Development Zone
Hefei 230601 - Anhui - CHINA
Ph. +86 551 638 79 747
Fax +86 551 638 79 737
info-cn@ritrama.com



RITRAMA GUATEMALA, S.A.

Slitting & Distribution Centre
Av. El Ferrocarril 19-97 - zona 12
Centro Empresarial El Cortijo I - Ofibodega 711
Ciudad de Guatemala - GUATEMALA
Ph/Fax: +502 24745367
+502 24733741
info-gt@ritrama.com



RITRAMA Inc.

Production Centre
800 Kasota Avenue Se
Minneapolis MN 55414 - U.S.A.
Ph. +1 612 378 2277
Fax +1 612 378 9327
Toll Free (800) 328 5071
info-us@ritrama.com



RITRAMA COSTA RICA S.A.

Slitting & Distribution Centre
De Waterland 300N-200E-100S
Bodega #3 - La Asunción de Belén
Heredia - COSTA RICA
Ph. +506 22392311
Fax +506 22392327
info-cr@ritrama.com



RITRAMA Inc.

Production Centre
341 Eddy Road
Cleveland OH 44108 - U.S.A.
Ph. +1 216 851.2300
Fax +1 216 851.1938
Toll Free (888) 362 2002
info-us@ritrama.com



RITRAMA COLOMBIA S.A.S.

Slitting & Distribution Centre
Calle 98 Sur # 48 -270 Bdg 18,
Bodegas San Sebastian
La Estrella, Antioquia
Medellín - COLOMBIA
Ph. +57 4 4445518
Fax +57 4 4445518
info-co@ritrama.com



RITRAMA Inc.

Slitting & Distribution Centre
345 Eddy Road
Cleveland OH 44108 - U.S.A.
Toll Free (888) 362 2002
info-us@ritrama.com



RITRAMA POLAND

Slitting & Distribution Centre
ul. Wroclawska 53
56-410 **Dobroszyce** - POLAND
Ph. +48 71 314 46 95
Fax +48 71 315 95 25
info-pl@ritrama.com



RITRAMA AUTOADESIVO INDUSTRIA LTDA.

Slitting & Distribution Centre
Rod.Vice Pref.Hermenegildo Tonolli 1500
Bairro Fazgran - **Jundiáí** - SP
CEP 13213-086 BRAZIL
Ph. +55 11 4525 1123
Fax +55 11 4525 1123
info-br@ritrama.com



RITRAMA UKRAINE

Slitting & Distribution Centre
Ul. Novopirogovskaya, 64-A
03045 **Kiev** - UKRAINE
Ph. +38 044 206 81 41
Fax +38 044 206 81 42
info-ua@ritrama.com

